

# KAPALINY DO PŘEVODOVEK

## KAPALINY DO AUTOMATICKÝCH PŘEVODOVEK

### SUNAMATIC



#### SUNAMATIC ATF S168

Plně syntetická převodová kapalina, která může být použita pro všechny automatické převodovky, kde je předepsán Dexron II, III, Mercon, Mercon V, LV nebo SP.

#### SUNAMATIC ATF DEX VI

Sunamatic ATF D VI je výjimečná kapalina pro automatické převodovky! Byla speciálně vyvinuta pro užití v nejnovějších automobilech s automatickou převodovkou. V porovnání ke kapalině Dexron® III, Sunamatic ATF DEX VI má dvojnásobnou životnost a nabízí zvýšení výkonnosti pro starší i novější automatické převodovky.

#### SUNAMATIC ATF DEX III

Vysoce kvalitní kapalina určená do naprosté většiny automatických převodovek a posilovačů řízení osobních automobilů, dodávek a lehkých nákladních automobilů.

#### SUNAMATIC ATF 153

Kapalina pro automatické převodovky a servořízení, kde je předepsán Dexron II.

#### SUNAMATIC ATF +4®

Převodová kapalina, která je určena pro používání k plnění nebo doplnění do všech automatických převodovek v automobilech skupiny Chrysler, kde je standardně doporučeno ATF+4® nebo dle dřívějších verzí ATF+®, jako např. AFT+3®.

#### SUNAMATIC ATF 149

Kapalina pro automatické převodovky splňující normu GM 6137M.

#### SUNAMATIC ATF S167

Tato převodová kapalina je určena k používání ve všech automatických převodovkách, kde jsou předepsány kapaliny typů: Dexron III-H, Mercon V nebo Allison C-4.

TRANSMISSION



PETRONAS  
LUBRICANTS  
BELGIUM





TRANSMISSION

## KAPALINY DO MECHANICKÝCH PŘEVODOVEK

### GEAR



#### GL-5

##### GEAR GL-5 HYPERFLOW SAE 75W90 a 75W140

Moderní plně syntetický celoroční převodový olej pro mechanické převody s hypoidním ozubením, pracující za střídání velmi vysokých a nízkých rychlostí a zatížení se zlepšenými nízkoteplotními vlastnostmi.

##### GEAR GL-5 SUPERFLOW SAE 75W80 a SAE 75W90

Semi-syntetický hypoidní převodový olej k mazání v těžce zatěžovaných hypoidních převodových systémech pracujících ve velmi nízkých teplotách a kde se požadují speciální protiotěrové vlastnosti.

##### GEAR GL-5 XL 80W140

Hypoidní převodový olej k mazání v těžce zatěžovaných převodovkách, které vyžadují speciální protiotěrovou ochranu.

##### GEAR GL-5 LIMITED SLIP SAE 80W90, 85W90 a 85W140

Hypoidní převodový olej k použití v automobilech s vysoce namáhanými převodovými skupinami. Obsahuje LS aditiva pro mazání převodů (diferenciálů) s omezenou svorností.

##### GEAR GL-5 řada SAE 80W, 90, 80W90, 85W90 a 85W140

Hypoidní převodový olej s podílem syntetické složky pro použití ve velmi zatěžovaných převodovkách automobilů.

#### GL-4

##### GEAR GL-4 SUPERFLOW 75W90

Polosyntetický převodový olej pro mazání intenzivně zatěžovaných převodů v hypoidních převodovkách pracujících, m.j. za velmi nízkých teplot, splňujících požadavek na vysokou ochranu proti opotřebení.

##### Gear GL-4 SUPERFLOW LD 75W80

Semi-syntetický multigrádní převodový olej s přísadkou vysokotlakých EP aditiv. Mazání těžce zatěžovaných převodových systémů pracujících alternativně i za velmi vysokých teplot. Umožňuje provoz s prodlouženými výměnnými intervaly.

##### GEAR GL-4 řada SAE 80W, 90, 140 a 80W90

Automobilní převodový olej, vhodný pro synchronizované převodovky a hypoidní pohony.

#### GL-1

##### GEAR GL-1 řada SAE 90, 140 a 80W90

Převodový olej bez jakýchkoliv aditiv pro auta. Vhodný pro málo zatěžované převodovky.



TranSun s.r.o.

Strojírenská 4/7, Jihlava 586 01, Czech Republic

obchod@sunoco.cz

Tel: +420 567 310 282

<http://www.sunoco.cz>

IČO:28267753, DIČ:CZ28267753

