



SUNOCO

Heavy Duty Super HPD 15W40

Popis: Vysocovýkonný motorový olej pro všechny atmosféricky plněné i přeplňované naftové motory s nebo bez mezichladiče s přímým nebo nepřímým vstřikováním paliva.

Použití: Super HPD je vhodný do zatěžovaných velkých dieselových motorů, které jsou podrobeny většině nejtvrdějších pracovních podmínek. Skutečně i v drsných podmínkách odolný „Super Vysoko Výkonný (HPD)“ motorový olej, pracující trvale ve vysokých teplotních zatíženích při dlouhých intervalech výměny. Pro naftové motory autobusů, zemních strojů, trucků, ale rovněž pro menší motory s přímým vstřikem a přeplňováním. Tam, kde jsou požadovány níže uvedené specifikace:

Specifikace:

- API CH-4 / CG-4 / CF / CE / SJ	- ACEA B4 / B3 / E3
- MB 228.3	- VOLVO VDS-2
- VW 505.00	- MAN M3275
- MTU type 2	- Mack EO-M
- RVI RD	- DAF SHPD oil
- KHD SHPD oil TRO 199-228.3	- Cummins 20071 / 72
- Perkins Engines	

Vlastnosti:

- motorový olej SHPD se vyznačuje velmi silnou disperzací a detergencí
- může být používán ve všech ročních obdobích
- skvěle ochrání proti oleštění válců
- dlouhé intervaly výměny

Technické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.887
Viskozita při 40°C / cSt	115
Viskozita při 100°C / cSt	15.0
Viskozita při -30°C / cP	<7000
Viskozitní index	136
Bod vzplanutí °C	220
Bod tuhnutí °C	-33
TBN mg KOH/g	10
Barva	4.5

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.
Strojírenská 4/7
586 01 Jihlava
tel.: (+420) 567 310 282
e-mail: info@sunoco.cz