

# Informace o výrobku



## SUNOCO

### Heavy Duty Synto HPD 5W30

**Popis:** Nejvýkonnější, plně syntetický, nízkoviskozitní motorový olej, který šetří palivo a je určen do dieselových motorů kamionů a autobusů.

**Použití:** Pro většinu moderních kamionů a autobusů. Je připraven i dle nových servisních podmínek Daimler Chrysler pro vozidla Mercedes typu Actros.

**Specifikace:**

- ACEA E7 / E4
- API CF
- Cummins CES 20071 / 20072 / 20076 / 20077
- DAF HP1 / HP2
- Iveco 18-1804
- Mack EO-M Plus
- MANN M3277
- MB 228.5
- MTU TYPE 3
- Volvo VDS – 3
- Renault RVI-RXD

**Vlastnosti:**

- plně syntetický, velmi odolný olej určený pro vysoce zatěžované dieselové motory,
- maximální prodloužení intervalu výměny,
- viskozita SAE 5W30 zaručuje při všech provozních teplotách motoru dokonalou tekutost oleje a tím přispívá k nízké spotřebě paliva,
- nejvyšší možná schopnost disperzance a detergentce sazí,
- ochrana proti oleštění válce „Bore Polishing“,
- vhodný pro celoroční provoz.

#### Technické vlastnosti:

Hustota při 15°C	0.860	Viskozitní index	165
Viskozita při 40°C / cSt	67	Bod vzplanutí °C	220
Viskozita při 100°C / cSt	11.4	Bod tuhnutí °C	-36
Viskozita při -30°C / cP	<6600	TBN mg KOH/g	16

Upozornění: Všechna uvedená data jsou orientační.

TranSun s.r.o.  
Strojírenská 4/7  
586 01 Jihlava  
tel.: (+420) 567 310 282  
e-mail: [info@sunoco.cz](mailto:info@sunoco.cz)